

2EBALM

Fabrication France
Constructeur



Désherbage thermique

EQUIPEMENTS QUAD ET VEHICULES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance jusqu'à
250KW - Débit 12 à
15 Kg/h à 1,5 bars

Largeur de travail
jusqu'à 2m

Surface traitée 3 000
à 5 000 m² par heure

Température de
flamme **1 400°C**

Pression de service
0,8 à 2,5 bars

Pilotage depuis le
poste de conduite:
veilleuse, travail et
arrêt d'urgence
commandes par
électrovannes

Châssis porte-
bouteilles adapté au
véhicule

Livré avec extincteur

Lance mobile
Security fournie

Appareil conforme à
la norme NFEN 731
et à la directive
appareils à gaz
90/396 CEE

Equipement de désherbage thermique en phase gazeuse au propane

Butagaz Température **1 400°C** – Système breveté

Toute configuration possible avec adaptation sur véhicule utilitaire
Châssis porte-bouteilles adapté au porteur – brûleurs gamme machine
Pilotage des différentes fonctions depuis le poste de conduite :
commande électrovannes, veilleuse et travail, arrêt d'urgence...

Particulièrement dédié aux grands linéaires, chemins, bords de route,
grands espaces...

