

2EBALM

Fabrication France
Constructeur



Désherbage thermique

TRACTOFLAM 223 – TRACTOFLAM 260

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance 200KW
Débit 12 Kg/h à 1,5
bars

Largeur de travail
120 cm ou 150 cm

Surface traitée 3 000
m² par heure

Température de
flamme **1 400°C**

Pression de service
0,8 à 2,5 bars

Pilotage depuis la
cabine : veilleuse,
travail et arrêt
d'urgence – pilotage
par électrovannes

Châssis 3 bouteilles
avec attelage 3
points cat.2

Livré avec extincteur
et dérouleurs

Lance mobile
Security fournie

Appareil conforme à
la norme NFEN 731
et à la directive
appareils à gaz
90/396 CEE

Equipement de désherbage thermique en phase gazeuse au propane
 **Butagaz** Température **1 400°C** – Système breveté

Utilisation en très grande surface attelé sur petit tracteur - Autonomie importante en continu sans perte de puissance 3 bouteilles 13 Kg
Châssis avec attelage pour tracteur – 3 points cat.2
Pilotage des différentes fonctions sur tableau de bord depuis la cabine : commande électrovannes, veilleuse et travail, arrêt d'urgence...
Particulièrement dédié aux grands linéaires, chemins, bords de route, grands espaces...

TRACTOFLAM 223 – rampe de 5 brûleurs machine- largeur 120 cm

TRACTOFLAM 260 – rampe de 6 brûleurs machine – largeur 150 cm



TRACTOFLAM 223 REF.38000

Fourni avec lance mobile Security

TRACTOFLAM 260 REF. 38050

Fourni avec lance mobile Security